

Shelly Pro 3

Technische Daten

ANSCHLUSS	
Spannungsversorgung AC	110-240V, 50/60Hz
Spannungsversorgung DC	Nein
Kanäle	3 Kanäle (dreiphasig, potentielfrei)
AUSGÄNGE NENNWERTE	
Max. Schaltspannung AC	240 V
Max. Schaltspannung DC	30 V
Max. Schaltstrom AC	16 A pro Kanal, 48 A gesamt
Max. Schaltstrom DC	16 A pro Kanal, 48 A gesamt
SONDERFUNKTIONEN	
Rollladenbetrieb	Nein
Gerätetemperaturschutz	Ja
Überlastschutz	Nein
Leistungsmessung	Nein
FUNKTIONEN	
HTTP/HTTPS-Webhooks	Ja
Benutzerdefinierte Skripte (mJs)	Ja
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 40 °C
Intelligentes Ein/Aus	Ja
Lokale und Fernsteuerung	Ja
Sonnenaufgang/Sonnenuntergang	Ja
Wöchentlicher Zeitplan	Ja

UL-gelistete Option	Nein
KONNEKTIVITÄT	
WLAN	Ja
Maximale RF-Ausgangsleistung	13,35 dBm
WLAN-Protokoll	802.11 b/g/n
WLAN Funkfrequenz	2412 - 2472 MHz; (Max. 2495 MHz)
WLAN-Reichweite	bis zu 30 m in geschlossenen Räumen und 50 m im Freien (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Bluetooth	Ja
Ethernet	Ja
ABMESSUNGEN	
Größe	96x53x59 mm

*Änderungen vorbehalten